

Pro Strip[™] SC

Decapante de pisos de alto rendimiento



Removedor de todo tipo de acabados para pisos altamente concentrado y bajo olor.

Eficiente

- ▶ Fórmula poderosa de baja espuma, de acción rápida, que penetra a través de las capas de acabado tan pronto como se aplica.
- ▶ Brinda una eliminación rápida y consistente de acabado para pisos.

Bajo Olor

- ▶ Formulado sin butil glicol, amoníaco ni productos cáusticos.
- ▶ Apto para establecimientos donde el olor es una preocupación.

Solucionador de problemas

- ▶ No se necesita protección de ojos ni manos con la dilución de uso especificada.

Diseñado para:

- ▶ Educación
- ▶ Servicios de salud
- ▶ Contratistas de servicios en edificios (BSC)
- ▶ Tiendas minoristas
- ▶ Hospedaje

Pro Strip™ SC

Instrucciones de uso

Pro Strip™ SC es un potente removedor que penetra rápidamente a través de las capas de acabado para pisos, con lo que reduce el tiempo inactivo y los costos de mano de obra a la vez que reduce los olores asociados con el decapado de pisos.

Este decapante altamente concentrado y de bajo olor está formulado sin amoníaco ni butil glicol

Concentraciones de uso

Nº de capas a remover	Dilución de Pro Strip SC
14 o mas	1:13
4 a 13	1:20

Modo de uso

- ▶ Coloque señales de Piso Mojado.
- ▶ Diluya o dispense con agua fría.
- ▶ Aplique en el piso cantidades generosas de solución decapante uniformemente, mediante una mopa. Comience en los bordes, para proporcionar un mayor tiempo de contacto.
- ▶ Deje que la solución removedora actúe durante 10 a 15 minutos.
- ▶ Utilice la mopa para agitar y volver a mojar según sea necesario.
- ▶ Friegue bien con máquina de bajas revoluciones (**Taski Ergodisc 165**), mediante pads negros o cepillo de remoción. Para evitar el empaste del pad negro se recomienda el uso de cepillo cuando se van a remover grandes acumulaciones de acabado.
- ▶ Recoja la solución con mopa, una aspiradora para líquido (Taski Vacumat) o una vacuo lavadora. (**Taski Swingo**).
- ▶ Enjuague bien el piso con agua limpia.
- ▶ Deje secar completamente el piso antes de aplicar un sellador o acabado para pisos recomendado por **Diversey**.

Información Técnica

Parámetro	Característica
Color/forma	Líquido ámbar transparente
Pto. de inflamación	>93.4° C
pH	12.25 (concentrado) 11.7 (dilución de uso 1:10)
Aroma	Solvente
Tiempo de conservación	2 años
Solubilidad	Dispersable
Densidad	1.03 gr/cm ³

Recordatorio de Seguridad

Antes de utilizar este producto, asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS). La etiqueta contiene instrucciones de uso, y tanto la etiqueta como la MSDS contienen advertencias de riesgos, informaciones preventivas y procedimientos de primeros auxilios.

El uso o dilución inapropiados podría resultar en daño de las superficies y podría causar peligros físicos y de salud que coinciden con aquellos del producto concentrado.

Para más información

Favor de contactar a su representante local de **Diversey**.

Diversey de Argentina S.A.

Av. Márquez 970, Villa Bosch (B1682BAQ)
Pcia. Buenos Aires
Tel: 54-11-4842-8200
0-810-HIGIENE (444-4363)

Diversey Industrial y Comercial de Chile Ltda.

Río Refugio 9635, Pudahuel
Santiago de Chile
Fono: 56-2-713-1100

Diversey Perú S.A.C.

Av. Oscar R. Benavides (ex Colonial) 5849,
Parque Industrial y Comercio - Callao
Fono: 51-1-614-5900

